

**OVACO** 

## **MOBILITY AND QUALITY**

#### **KEY TO ACM PRIME PLANTS**

Mobile asphalt plants need to be easily transported. Yet they also need to be productive once they arrive at their destination. OVACO mobile ACM Prime plants succeed on both fronts.

OVACO strictly adheres to international transport codes when developing mobile plants to make border crossings efficient. Plug-in components also reduce costs and speed setup.

OVACO provides all this while still offering benefits typically associated with stationary facilities. The result is highly mobile plants with production capacity of 100 to 140 tonnes per hour.

#### **ACM PRIME**

دستگاههای موبایل نیاز به جابه جایی آسان دارد ، همچنین هنگام رسیدن به مقصد نیازمند بهره برداری در محل دارد . شركت عمران واژه در هر دو مورد موفق بوده است .

سر ست عمران واژه در سر دو سورد موقی بوده است. شرکت <mark>عمران واژه</mark> پایبند به کدهای بین المللی حمل و نقلی هنگام تولید دستگاه و صادر کردن آن به خارج از مرزهای داخلی است. این دستگاه هزینه های مصرفی و نصب را به میزان قابل توجهی پایین آورده. محصولات شرکت عمران واژه ضمن حفظ تمام ویژگیهای دستگاه های ثابت کارخانه آسفالت شروع به ساخت دستگاههای سیار كرده است ، نتيجه اين تلاش ساخت دستگاههاي موبايل با ظرفيت ۶۰ الي ۱۲۰ تن در ساعت است .



**ACM** 80 PRIME

MIXER SIZE: 1000 kg (1ton)



**ACM 120 PRIME** 

MIXER SIZE: 1500 kg (1.5ton)





### TECHNOLOGY THE DRIVER

#### **ACM** 80 PRIME AND ACM 120 PRIME

The ACM 80 Prime and ACM 120 Prime are the highly mobile versions of the successful OVACO continuous asphalt-mixing plants

The plants maintain key aspects and benefits of other OVACO plants, including the innovative as1 Control System and tried-and-tested core components. A special benefit of the plants is a controllable outlet gate that enables the filling height and therefore the mixing time to be set depending on recipe and output

The ACM 80 Prime has output capability of 80 tonnes per hour while the ACM Prime 120's output is 120 tonnes per hour

#### **HIGHLIGHTS**


- · Highly mobile with a compact design
- · Excellent mixing performance and quality
- · Clearly separated heating and mixing processes
- · Ability to utilise as much as 20 per cent RAP in mix
- Adjustable mixing times based on recipe and capacity

نكات برجسته :

طراحی کاملا فشرده عملکرد و کیفیت عالی میکسر

فرایند گرمایش و میکس کاملا جداشده

توانایی افزودن استفاده از حداکثر ۲۰ درصد آسفالت تراشیده شده



- 1. Cold feeders with belt scale
- 2. Dryer
- 3. Filter
- 4. Mixer
- 5. Drag slat conveyor with batcher
- 6. Electrically heated bitumen system
- 7. Truck loading station
- 8. as1Push control system
- 9. Pressure measurement
- 10. Temperature measurement with control function and display
- 11. Fuel tank
- 12. Compressed air system

۷- ایستگاه حمل آسفالت گرم
 ۸- اتاق کنترل
 ۹- سیستم اندازه گیری فشار
 ۱۰- سیستم کنترل دما
 ۱۱- مخزن سوخت
 ۱۲- سیستم کمپرسور هوا


۱- سیلوی ذخیره مصالح سرد با توزین لودسلی ۲- درایر ساخت شرکت عمران <mark>واژه</mark> ۳- فیلتر صنعتی ۴- میکسر توئین شفت ۵- بارکش آسفالت گرم ۶- سیستم توزین و انتقال قیر



### **OPTIONS**

## آپشن ها

PROTECTION GRID FOR COLD FEEDER



#### BITUMEN COUNTER FOR GRAVIMETRIC DOSING OF BITUMEN





MOBILE OR STATIONARY BITUMEN AND FUEL TANKS

RECYCLING ADDITION

IMPORTED FILLER ADDITIONAL

FIBRE ADDITIONAL

RECLAIMED FILLER

BITUMEN FOAM GENERATOR

# CUSTOM-MADE RECYCLING SOLUTIONS

The use of reclaimed asphalt, or recycling, is an absolute necessity of today. We are able to offer you custom-made solutions relating to recycling. Our modern plant technology guarantees you extremely high quality asphalt using recycling asphalt (RAP).

استفاده از آسفالت اصلاح شده و بازیافت ضرورت امروزه است ، ما می توانیم به شما دستگاهی ارائه دهیم که راه حل مربوط به بازیافت است ،فن آوری مدرن دستگاه ما استفاده از آسفالت با کیفیف بسیار بالا و بازیافتی را تضمین میکند.

#### HIGHLIGHTS

- Significant reduction of production costs due to, transport costs
- Supported or promoted by statutory legislation (country specific)
- Less effect on natural resources (fewer oil and mineral requirements
- CO₂ reductions
  - كاهش قابل توجه هزينه ها به دليل كاهش هزينه هاى حمل و نقل
    - قابلیت ارتقا و تغییر با قوانین کشورهای مختلف
    - تاثیر کمتر بر منابع طبیعی (نیاز به روغن و مواد کمتر )
      - كاهش توليد گاز





OVACO GROUP

## **CORE ELEMENTS**

## عناصر اصلی

**EVERYTHING FROM ONE SOURCE** 

OVACO premium asphalt-mixing plants utilize complex process engineering that requires perfect interaction between all individual components. So essential is this integration that OVACO develops and manufactures all core components, including drums, burners, filters, screens, controls and mixers. Doing so is the only way to guarantee that our plants will meet the demanding requirements and standards of the modern market environment.

OVACO is currently the only manufacturer of asphalt-mixing plants to offer this single-source approach, establishing us as a professional partner to handle every aspect of your asphalt-mixing plant. We provide answers when you need them and keep an open mind in order to fully understand your needs.

دستگاه تولیدی عمران واژه از یک فرآیند پیچیده مهندسی استفاده می کند که نیازمند تعامل خوب اجزا با یکدیگر است ، بنابراین یکپارچگی میان اجزا بسیار مهم است ، عمران واژه تمامی این اجزا را تولید و توسعه می دهد.قطعات تولیدی مانند درایر ، مشعل ، فیلتر ، کنترل پانل و سایر ارکان ، ایجاد یکپارچگی میان المان ها بصورت استاندارد تضمین کننده نیاز بازار مدرن امروز است . عمران واژه در حال حاضر تنها تولید کننده کارخانه آسفالت به این شکل می باشد.شرکت عمران واژه مانندیک شریک حرفه ای در کنار شما است ،ما پاسخگوی تمام نیازهای شما هستیم و ذهنی باز دراختیارتان قرار می دهیم تا نیازهای خود راکاملا درک کنید .

#### **CORE ELEMENTS**



#### **BURNERS AND DRYERS**

OVACO burners and dryers are highly reliable, productive and feature cutting-edge technology. Robust, compact and energy-efficient designs minimise maintenance requirements and reduce fuel consumption.

The burners and dryers are adaptable to multiple OVACO plant types and built for easy operation. A wide range of options is available.



#### **FILTERS**

Flow is optimised through a highly technical analysis. The filters perform well from top to bottom and minimise service time. **OVACO** filter bags offer high temperature resistance and eliminate the need for a fresh air damper. PTFE coating and seams create exceptional resistance and longer life. Improved thermal insulation contributes to the plant's efficiency.



#### **MIXERS**

Mixers are highly reliable with short mixing times. Maintenance is minimal and all components work seamlessly and efficiently because of **OVACO**'s quality engineering. The operator-friendly mixers are an integral part of **OVACO** plants.



## **CONTROL SYSTEM**

## سيستم كنترل

#### POWERFUL, RELIABLE AND PROVEN WORLDWIDE

قدر تمند، قابل اعتماد و ارائه شده در سراسر جهان

The powerful and future-oriented concept combines proven OVACO software with specially matched industrial hardware. The computing environment has been designed and tested for use in tough environments

مفهوم سیستم قدر تمند و آینده نگر ترکیبی از نرم افزار شرکت عمران واژه با سخت افزار صنعتی سازگار با آن است . محیط محاسبه ، طراحی و آزمایش شده برای استفاده در محیط های دشوار می باشد .



#### **HIGHLIGHTS**

Comprehensive system functionality Quick and easy to learn Safe to operate Proven Professional hotline and support

#### نکات برحسته

مملکرد سیستم جامع مملکرد سیستم جامع سریع و آسان برای یادگیری امن برای کار اثبات شده خط تلفن حرفه ای و پشتیبانی حرفه ای




The device has support services throughout the day and customers can use the company's backup phones to do their best to troubleshoot without the presence of salespersons

دستگاه دارای خدمات پشتیبانی در تمام مدت روز است و مشتریان می توانند با استفاده از تلفنهای پشتیبان شرکت بدون حضور پرسنل فروشنده اقدامات اولیه عیب یابی را انجام دهند .



#### THE POWER CABINET'S COMPONENTS



## خدمات پس از فروش AFTER SALES

Contracted maintenance services and technician training provided by OVACO help protect your investment, while operator training ensures your team is able to utilise all the features and benefits built into your plant. When your needs change, OVACO offers retrofit options that can provide you with a good—as—new plant at a low cost

آموزش تعمییر و نگهداری از دستگاه توسط تکنیسین شرکت عمران واژه انجام می گیرد ، همچنین با توجه به آموزش اپراتور معرفی شده خریدار تضمین کننده آن است که شما می توانید از تمام ویژ گیهای دستگاهتان استفاده کنید .

With OVACO's initial training, you will be able to meet your basic needs If required, OVACO technicians will be ready to provide the service on your device

با توجه به آموزشهای اولیه توسط شرکت عمران واژه شما قادر خواهید بود نیازهای اولیه خود را برطرف نمایید و درصورت نیاز تكنيسين هاي شركت عمران واژه آماده ارائه خدمات در محل دستگاه شما خواهند بود

ovaco parts provide the best value over the life of your plant. The parts are built to last and have a longer life than low-cost products on the market. ovaco parts also are a perfect fit for your plant, enabling other components to run more efficiently and last longer. Availability is .another key ovaco focus


در مورد قطعات مورد استفاده بر روی دستگاه شرکت عمران واژه از بهترین های بازار استفاده میکند که علاوه بر کیفیت بالا عمر دستگاه را نیز بالا مي برد . علاوه بر كيفيت از قطعاتي استفاده می شود که مشکل کم بودن در بازار را نداشته باشد تا مشتریان در تهیه قطعات ید کی مشکلی نداشته باشند .

ovaco experts are ready to assist you in emergency situations 24 hours a day seven days a week. The help line team is highly trained .and experienced

کارشناسان شرکت عمران واژه بصورت ۲۴ ساعته و هفت روز هفته آماده ارائه خدمات و کمک به شما هستند . تیم پشتیبان شرکت متشکل از افراد با تجربه و آموزش دیده







## **SPECIFICATIONS**







120 t / h	PLANT TYPE*		80 ~ 60	120 ~ 100
### 100 t / h  ### NUMBER OF COLD FEEDERS  ### Number OF	CONTINUAL PLANT CAPACITY AT 3 9	طویت ۳ در صد	80 t / h	120 t/h
الله المالك الم				
TYPE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  TYPE DRYING DRUM  TO AND THE DRY DRUM  THE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  THE DRYING DRUM  THE DRY DRUM  THE DRY DRY DRUM  THE DRY				- 379964 30734 599
### T 1820 (a = 1.4 m / L = 6m)				
## Standard: Light oil, heavy oil I Option: gas   PILTER CAPACITY   علي نشيات   22000 Nm²/h (12,948 SCFM)   30000 Nm²/h (17,575 SCFM)	TYPE DRYING DRUM		T 1420 (Ø = 1.4 m / L = 6 m)	T 1860 (Ø = 1.8 m / L = 6 m)
### FILTER CAPACITY ####################################	BURNER POWER OUTPUT	لدرت خروجي مشعل	6 MW (20.5 million Btu/h)	10 MW (34.1 million Btu/h)
### FILTER SURFACE ####################################	FUELS	سوخت ها	Standard: Light oil, heavy oil   Option: gas زی	آپشن اصلی : گازوئیل و مازوت – طبق سفارش گا
AGGREGATE SCALE الورس (و تسمه ثقال اله الورسل (و تسمه ثقال اله المسكرات في المسكرات المسك	FILTER CAPACITY	ظرفيت فيلتر	22000 Nm³/h (12,948 SCFM)	30 000 Nm³/h (17,657 SCFM)
### Load cell scale    Type Mixer   المسكول قبر المسكول المسكول قبر المسكول قبر المسكول المسكول قبر المسكول المسكور المسك	FILTER SURFACE	ساحت درگیر فیلتر	120~250 m² (1.29~2.69 ft²)	330 m² (3,552 ft²)
TYPE MIXER میکسر توثین فقت ساخت شرکت عبران واژه الله الالالالالالالالالالالالالالالالا	AGGREGATE SCALE	وزين مصالح	تر Belt scale	توزین دیجیتالی با لودسل رو تسمه نقاله
MIXER SIZE / CONTENT         معلى محسر / صحم         Interest of Agitator PLANES         المالا هوشمند و تمام اتو ماتيک 10           PLC system         12         10           CONTROL SYSTEM         Description of the plane of t	BITUMEN SCALE	وزين قير	ر Load cell scale	توزین دیجیتالی با لودسل داخل باسکول قی
NUMBER OF AGITATOR PLANES معلوط گذانده الله الله الله الله الله الله الله ال	TYPE MIXER	وع میکسر	واژه OVACO twin-shaft mixer	میکسر توئین شفت ساخت شرکت عمران و
TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  Axis number  Axis number  TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  Additional one ore two cold feeders  Protection grid for cold feeder  Tri-fuel burner for addititional combustibles (natural gas etc)  Details (احتراق (گاز طبعي و غيره) bitumen and fuel tanks  TRINSPORT DIMENSIONS  Width 2.95 m  Width 2.95 m  Width 3.50 m  From From From From From From From From	MIXER SIZE / CONTENT	سايز ميكسر / حجم	بر 1000 kg	1500 kg
Axis number  MOBILITY  MOBILITY  TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  Width 2.95 m  Width 2.95 m  Width 2.95 m  From 19.7 (مرض كرا المستكة	NUMBER OF AGITATOR PLANES	عداد بازوهای مخلوط کننده	ت 12	10
TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  Description of the state of the s	CONTROL SYSTEM	سيستم كنترل	PLC system	كاملا هوشمند و تمام اتوماتيك
TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  Width 2.95 m  Width 2.95 m  Height 4.5 m  Height 4.5 m  Additional one ore two cold feeders  Protection grid for cold feeder  Tri-fuel burner for addititional combustibles (natural gas etc)  bitumen and fuel tanks  DPTIONS  Bitumen counter for gravimetric  Bitumen foam generator  Hot mix storage silo lateral  More options upon request  Overall length 23.00 m  Width 3.50 m  Width 3.50 m  Height 4.50 m  Width 3.50 m  Width 3.50 m  Width 3.5	Axis number	,	3	3
TRANSPORT DIMENSIONS WITHOUT TRUCK  Width 2.95 m  Action 7.90  Height 4.5 m  Height 4.5 m  Height 4.5 m  Additional one ore two cold feeders  Protection grid for cold feeder  Tri-fuel burner for addititional combustibles (natural gas etc  Ditumen and fuel tanks  DPTIONS  Heater for heavy oil and bitumen  Bitumen counter for gravimetric  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeder  Tri-fuel burner for addititional combustibles (natural gas etc)  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Protection grid for cold feeder  Tri-fuel burner for addititional combustibles (natural gas etc)  Bitumen foam generator  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Frifuel burner for addititional combustibles (natural gas etc)  Bitumen foam generator  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Frotection grid for cold feeder  Additional one ore two cold feeders  Frotection grid for cold feeder  Additional one ore two cold feeders  Frotection grid for cold feeders  Bitumen and fuel tanks  Frifuel burner for addititional combustibles (natural gas etc)  Bitumen foam generator  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Frotection grid for cold feeders  Bitumen foam generator  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeders  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold feeder  Bitumen foam generator  Additional one ore two cold	MOBILITY	يتحرك	a 1 chassi	1 chassi or 2 chassi
Protection grid for cold feeder  Tri-fuel burner for addititional combustibles (natural gas etc  المسلم سوخت سه گانه برای افزودنی ها  bitumen and fuel tanks  OPTIONS  Heater for heavy oil and bitumen  بخاری برای نفت سنگین و قیره  Bitumen counter for gravimetric  Bitumen foam generator  و تراتور فوم قیری  Hot mix storage silo lateral  More options upon request	WITHOUT TRUCK ابعاد دستگاه		طول کلی ۱۹.۲ متر Width 2.95 m عرض ۲.۹۵ متر Height 4.5 m	طول کلی ۲۳ متر Width 3.50 m عرض ۳.۵ متر
options  ا مشعل سوخت سه گانه برای افزودنی ها  الحتراق (گاز طبیعی و غیره)  الحتران سوخت  الحتران سوخت  الحقین سیال سیال سیال سیال سیال سیال سیال سیال				یک یا دو فیدر سرد اضافی
OPTIONS Heater for heavy oil and bitumen  ا بخاری برای نفت سنگین و قیر Bitumen counter for gravimetric  عیار قیر برای گرانش Bitumen foam generator  ا ترنراتور فوم قیری  Hot mix storage silo lateral  سیلوی ذخیره مخلوط گرم  More options upon request				
ا پیشن ها Bitumen counter for gravimetric  عیار قیر برای گرانش  Bitumen foam generator  (تنوا تور فوم قیری  Hot mix storage silo lateral  سیلوی ذخیره مخلوط گرم  More options upon request	OPTIONS		7.0000.00000000000000000000000000000000	قیر و مخازن سوخت
Bitumen foam generator ژنراتور فوم قیری Hot mix storage silo lateral سیلوی ذخیره مخلوط گرم More options upon request	آ پشن ها			بخاری برای نفت سنگین و قیر
Hot mix storage silo lateral سیلوی ذخیره مخلوط گرم More options upon request			-	0 3 3.3.
More options upon request			Hot mix storage silo lateral	3.
گزینه های بیشتر بر اساس درخواست			More options upon request	سينوي دخيره محبوط حرم











آدرس کارخانه : تبریز شهرک سرمایه گذاری خارجی میدان صنعت خیابان آذربایجان پلاک ۱۶۲

Factory address Tabriz Foreign Investment Town No. 162

تلفن های تماس :

#### Call phones

+98 - 41 32466500 - 02

+98 912 801 1258

+98 914 306 4898

+98 914 667 7017

برای اطلاعات بیشتر محصول و خدمات لطفا مراجعه کنید به وب سایت شرکت:

For additional product information and services please visit www.OVACO7.com www.batching-plant.com www.batching-plants.com